

## Nokian Nordic

### Nokian Hakkapeliitta Truck F

Koot 315/80 R 22.5  
385/65 R 22.5

Käyttöalueet Talvirengas

- pitkän ja keskipitkän matkan rahti- ja bussiliikenteeseen
- Suositellaan syysasennusta



#### Maksimikantavuus akselia kohden

Rengaskoko	Pintamalli	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Paine	Kantavuus yksittäisasennuksena	Kantavuus pariasennuksena
315/80R22.5	Truck F	154/150M 156/150L	8,25 bar 8,50 bar	7500 kg @130 km/h 8000 kg @120 km/h	13400 kg @ 130 km/h 13400 kg @ 120 km/h
385/65R22.5	Truck F	160K 158L	9,00 bar 8,50 bar	9000 kg @110 km/h 8500 kg @120 km/h	- -

#### Renkaat mitat

Rengaskoko	Pintamalli	Uran-syvyys (mm)	Hyväksytyt vanteet (in)	Halkaisija (mm)	Leveys (mm)	Staattinen kuormattu säde (mm)	Vierintäkehä (mm)	Minimi pariasennus-etäisyys (mm)
315/80R22.5	Truck F	16,5	<b>9.00</b> , 9.75	1081	314	503	3292	351
385/65R22.5	Truck F	16,5	<b>11.75</b> , 12.25	1088	375	504	3313	-

Sekoitus Erikoissekoitus ohjaaville akseleille talvikäyttöön

#### Ominaisuudet

- Terävsärmäinen polveileva pintakuvio varmistaa ehdottoman pidon ja ajettavuuden
- Hyvä kulumiskestävyys ja tasainen kuluminen
- Matala vierintävastus ja melutaso
- SPIRAL SIPE SYSTEM -lamellointi takaa hyvän talvipidon
- DSI – kulumisvaroitin
- WSI – Winter Safety Indicator –symboli
- Kivenpoistajat
- Nastapaikat merkitty olkapääalueille

#### Sertifiikaatit

- E9 00 2053 (315/80 R 22.5)
- E9 00 2044 (385/65 R 22.5)
- E4-0019977-s (Meluhyväksyntä)

23.2.2010