

Rengaskoko	Pinta-malli	Kuormitus-tunnus ja nopeusluokka	Lisä-merkintä	Asennus-yksittäis, pari	Nopeus-luokka	Referenssi-nopeus (km/h)	Maksimikantavuus akselia kohden (kg) eri ilmanpaineilla (bar) 1)																	
							5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	
215/75R17.5	NOKIAN NTR 32 NOKAIN NTR 45	126/124M 126/124M	-	Y	M	130	2530	2640	2750	2860	2960	3070	3180	3290	3400									
				P	M	130	4760	4960	5170	5370	5580	5780	5990	6190	6400									
215/75R17.5	NOKIAN NTR 72	135/133J	-	Y	M	100					3190	3300	3420	3540	3660	3770	3890	4010	4130	4240	4360			
				P	M	100					6020	6250	6470	6690	6910	7130	7350	7570	7800	8020	8240			
235/75R17.5	NOKIAN NTR 32 NOKIAN NTR 45	132/130M 132/130M	-	Y	M	130			2950	3060	3180	3300	3420	3530	3650	3770	3880	4000						
				P	M	130			5600	5820	6040	6270	6490	6710	6930	7150	7380	7600						
235/75R17.5	NOKIAN NTR 72	143/141J	-	Y	M	100					3880	4020	4170	4310	4450	4590	4740	4880	5020	5160	5310	5450		
				P	M	100			7330	7600	7870	8140	8410	8680	8950	9220	9490	9760	10030	10300				
265/70R19.5	NOKIAN NTR 72	140/138M	-	Y	J	130			3680	3830	3980	4120	4270	4410	4560	4710	4850	5000						
				P	J	130			6960	7230	7510	7780	8060	8340	8610	8890	9160	9440						
265/70R19.5	NORDMAN NTR 72 NORDMAN NTR 73	143/141J 143/141J	-	Y	J	130					3980	4130	4280	4420	4570	4720	4860	5010	5160	5300	5450			
				P	J	130			7530	7810	8090	8360	8640	8920	9190	9470	9750	10020	10300					
275/70R22.5	NOKIAN NTR 32	148/145M	-	Y	M	130					4370	4530	4690	4850	5010	5170	5340	5500	5660	5820	5980	6140	6300	
				P	M	130			8050	8350	8640	8940	9230	9530	9830	10120	10420	10710	11010	11310	11600			
295/80R22.5	NOKIAN NTR 32 NOKIAN NTR 45	152/148M 152/148M	-	Y	M	130					5190	5380	5570	5760	5950	6150	6340	6530	6720	6910	7100			
				P	M	130			9210	9550	9890	10230	10570	10910	11240	11580	11920	12260	12600					
315/70R22.5	NOKIAN NTR 32 NOKIAN NTR 45	154/150L 154/150L	152/148M 152/148M	Y	L	120					5200	5390	5590	5780	5970	6160	6350	6540	6730	6930	7120	7310	7500	
				P	L	120			9300	9640	9980	10320	10660	11010	11350	11690	12030	12370	12720	13060	13400			
				Y	M	130			5190	5380	5570	5760	5950	6150	6340	6530	6720	6910	7100					
				P	M	130			9210	9550	9890	10230	10570	10910	11240	11580	11920	12260	12600					
315/80R22.5	NOKIAN NTR 32 NOKIAN NTR 45	154/150M 154/150M	156/150L 156/150L	Y	M	130					5640	5840	6050	6260	6460	6670	6880	7090	7290	7500				
				P	M	130			10070	10440	10810	11180	11550	11920	12290	12660	13030	13400						
				Y	L	120			5850	6060	6280	6490	6710	6920	7140	7350	7570	7780	8000					
315/80R22.5	NOKIAN NTR 46 NOKIAN NTR 68	156/150K 156/150K	-	Y	K	110					6010	6230	6450	6670	6890	7120	7340	7560	7780	8000				
				P	K	110			10070	10440	10810	11180	11550	11920	12290	12660	13030	13400						
385/55R22.5	NOKIAN NTR 72S	160K	158L	Y	K	110					6250	6470	6700	6930	7160	7390	7620	7850	8080	8310	8540	8770	9000	
				Y	L	120			6210	6440	6670	6900	7130	7350	7580	7810	8040	8270	8500					
385/65R22.5	NOKIAN NTR 72S NOKIAN NTR 73S	158L	160K	Y	L	120					6220	6440	6670	6900	7130	7360	7590	7810	8040	8270	8500			
				Y	K	110			6240	6470	6700	6930	7160	7390	7620	7850	8080	8310	8540	8770	9000			
13R22.5	NOKIAN NTR 68	154/150K	156/150G	Y	K	110							6220	6430	6650	6860	7070	7290	7500					
				P	K	110					11110	11500	11880	12260	12640	13020	13400							
				Y	G	90					6280	6490	6710	6920	7140	7350	7570	7780	8000					
P	G	90						11110	11500	11880	12260	12640	13020	13400										

1) taulukossa ilmoitetut ilmanpaineet ovat minimiarvoja. Etuaksella on suositeltavaa käyttää 1,0 bar korkeampia arvoja, mutta ei kuitenkaan yli 9,0 bar arvoja.